



### 階段手摺

単管パイプの可能性を最大限引出す

使用金具

- |         |     |
|---------|-----|
| ① 2-3X  | 2 個 |
| ② 3-2T  | 4 個 |
| ③ 4-2L  | 2 個 |
| ④ 6-1E  | 8 個 |
| ⑤ 15-1B | 4 個 |

写真使用ベース部15-1B 4個  
基礎ベース部はラインナップより  
選択



### あずまや

使用金具

- |          |     |
|----------|-----|
| ① 1-3K   | 4 個 |
| ② 6-1E   | # 個 |
| ③ 7-1S   | # 個 |
| ④ 8-1W   | # 個 |
| ⑤ 8-1L   | 4 個 |
| ⑥ 8-1X   | 1 個 |
| ⑦ 9-1Z-B | 4 個 |
| ⑧ 11-1C  | 4 個 |

ベース部は選択  
基礎ベース部はラインナップより  
選択



かん太



### フィットフェンス背柱タイプ

使用金具

- |                |
|----------------|
| ① 20-2X        |
| ② 11-1C        |
| ③ FIT-1800-900 |
| ④ FIT-FK       |
| ⑤ FIT-KK       |
| ⑥ 18-1U        |

連続接続で取付できます。  
柱の間隔1m~2m位

筋交い部の金具

7-1S・6-1E  
支柱部はラインナップより選択



### 両開きゴミステーション

使用金具

- |          |     |
|----------|-----|
| ① 1-3K   | 2 個 |
| ② 2-3X   | 3 個 |
| ③ 3-2T   | # 個 |
| ④ 3-2T-B | 8 個 |
| ⑤ 4-2L   | 8 個 |
| ⑥ 11-1C  | 6 個 |
| ⑦ 22-1J  | # 個 |
| ⑧ 24-2H  | 4 個 |
| ⑨ 25-1R  | 1 個 |
| ⑩ 25-2T  | 1 個 |
| ⑪ 26-1H  | 1 個 |

写真使用ベース部14-3Y150 4個  
基礎ベース部はラインナップより選択

かん太 JOINT